# Extra C-Tap

## Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie für Unternehmen und Gastronomie.

- Formschöner, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Fünf Wassersorten: vier für Kalt- und eine für Heißwasser (z.B. für Tee)
- BRITA Filtration für optimalen Geschmack und Kalkreduktion
- Niedriger Energieverbrauch, mit Standby-/Nachtmodus
- Zwei Boiler Kapazitäten
- ThermalGate™ Funktion standardmäßig
- PureProtect Technologie standardmäßig für alle Kaltwasser-Modelle
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen (nur Sprudel/Heiß-Gerät)



# Extra C-Tap

Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie.

**ThermalGate™**
Effiziente Vermeidung retrograde Verkeimung

**PureProtect**
Intelligente Selbstreinigungsfunktion (nur für Kaltwassermodelle)

Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen (optional für Sprudel + Heiß-Modell)

Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Optional: Metallschildchen zur Erläuterung der Wassersorten/Bedienung




**Intuitives Display** mit Portionierungseinstellung für Gläser oder Flaschen

**Verbrühungsschutz beim Zapfen von Heißwasser**

**CLARITY Protect Filtration** bewahrt Mineralien im Wasser und reduziert unerwünschte Substanzen

**PURITY C Dispenser Filtration** bei Nutzung von Heißwasser zur Reduktion von Kalk

**Tropfschale** mit direktem Abwasseranschluß

Als Einbaugerät verfügbar.



# Extra C-Tap







## Technische Daten

| Modell | Extra C-Tap Still | Extra C-Tap still + sprudelnd | Extra C-Tap still + heiß | Extra C-Tap still + sprudelnd + heiß | Easy Access Panel |
|---|---|---|---|---|---|
| Design / Typ | Einbaugerät | | | | Bedieneinheit |
| Wassersorten | ~ ❄ | ~ ❄ ⁘ ⁘ | ~ ❄ ≋ | ~ ❄ ⁘ ⁘ ≋ | Analog zum gewählten Modell |
| Hygienefeatures | ThermalGate™ und PureProtect | | ThermalGate™ | ThermalGate™ und optional HygienePlus | |
| Bei fehlendem Abwasseranschluß | Optional Abwasserbehälter | | | | |
| **Spezifikationen** | | | | | |
| Kühlkapazität | 85 l/h (20–100 Nutzer) | | | | |
| Heißwasserkapazität | | | L-Boiler: 20 l/h / XL-boiler: 30 l/h | | |
| Passt für Unterschränke mit (B x H x T) | 600 x 800 x 600 mm | | 800 x 800 x 600 mm | | |
| Abmessungen Kühler und Boiler (B x H x T) | Kühler: 272 x 490 x 473 mm | | Kühler: 272 x 490 x 473 mm<br>L-Boiler: 230 x 415 x 234 mm / XL-Boiler: 230 x 670 x 234 mm | | |
| Abmessungen (B x H x T) | Zapfhahn mit Tropfschale: 134 x 409 x 269 mm<br>Zapfhöhe: 330 mm | | | | Flach: 80 x 7 x 80<br>Schräg: 80 x 67 x 80 |
| Gewicht | Zapfhahn: 1.9 kg / Kühler: 38.5 kg | | Zapfhahn: 1.9 kg / Kühler 38.5 kg<br>L-Boiler 7.8 kg / XL-Boiler: 11.3 kg | | 0,5 kg |
| Max. Leistungsaufnahme Kühler | 540 W | | | | |
| Max. Leistungsaufnahme Boiler | | | 2.1 KW | | |
| Max. Durchfluss stilles Wasser | 2 l/min | | | | |
| Max. Durchfluss Sprudelwasser | | 1.6 l/min | | 1.6 l/min | |
| Max. Durchfluss Heißwasser | | | L-Boiler 1.6 l/min / XL-Boiler 1.9 l/min | | |
| Max. unmittelbare Zapfmenge Heißwasser (bei bis zu 95°C) | | | L-Boiler 1.8 l / XL-Boiler 6 l | | |
| **Bestellbezeichnung** | | | | | |
| | EXTRA-85-C1-TG | EXTRA-85-C2-TG | EXTRA-85-C1HM-TG<br>EXTRA-85-C1HL-TG | EXTRA-85-C2HM-TG<br>EXTRA-85-C2-HL-TG<br>EXTRA-85-C2HM-HP<br>EXTRA-85-C2HL-HP | EAP-02 |