Extra I-Tap

Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie - in Unternehmen, Gesundheitswesen und Gastronomie.

- Eleganter, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und **PureProtect** Technologie als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



**applies to BRITA Top Pro

Extra I-Tap

Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie.

ThermalGate™
Effiziente Vermeidung retrograde Verkeimung

PureProtect
Intelligente Selbstreinigungsfunktion

Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen

Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.

Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO_2-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonen-Spender. (Berechnung auf der Grundlage von Top Pro HP, mittlere Kühlleistung)



Intuitives Display mit Portionierungseinstellung für Gläser oder Flaschen

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h) **Kühlkapazität.** 10-100 Nutzer

Hochwertige Materialien und Verarbeitung, Edelstahl.

Natürliches Kältemittel und extrem niedriger Stromverbrauch..

Video auf YouTube

Als Einbaugerät verfügbar.



Extra I-Tap







Technische Daten

Modell	Extra I-Tap still + sprudelnd	Easy Access Panel
Design / Typ	Einbaugerät	Bedieneinheit
Wassersorten	~ ❄ ⁘ ⁘	~ ❄ ⁘ ⁘
Hygienefeatures	ThermalGate™ und PureProtect (standardmäßig); optional HygienePlus	
Bei fehlendem Abwasseranschluß	Optional Abwasserbehälter	
Spezifikationen		
Kühlkapazität	L-Kühler: 50 l/h (10–60 Nutzer) / XL-Kühler: 85 l/h (20–100 Nutzer)	
Abmessungen Kühlerkarbonator (B x H x T)	272 x 490 x 473 mm	
Abmessung Zapfhahn mit Tropfschale (B x H x T)	132 x 453 x 216 mm	Flach: 80 x 7 x 80 Schräg: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe	330 mm	
Gewicht	Zapfhahn: 2.5 kg L-Kühler: 33 kg / XL-Kühler: 38.5 kg	0,5 kg
Max. Leistungsaufnahme	Mit L-Kühler: 440 W / Mit XL-Kühler: 540 W	
Max. Durchfluss stilles Wasser	2 l/min	
Max. Durchfluss Sprudelwasser	1.6 l/min	
Bestellbezeichnung		
ThermalGate und PureProtect	EXTRA-50-TG / EXTRA-85-TG	EAP-01
HygienePlus	EXTRA-50-HP / EXTRA-85-HP	