Top Pro

Der Klassiker für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Auftisch- und Standgeräte
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier mögliche Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und PureProtect Technologie als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen

**applies to BRITA Top Pro

Top Pro

Der Klassiker für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

ThermalGate™
Effiziente Vermeidung retrograde Verkeimung

PureProtect
Intelligente Selbstreinigungsfunktion

Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen

Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.

Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO_2-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonen-Spender. (Berechnung auf der Grundlage von Top Pro HP, mittlere Kühlleistung)

Intuitives Display
Touchfunktion oder Druckknöpfe, Portionierungseinstellung.

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h) **Kühlkapazität.** 10-100 Nutzer

Hochwertige Materialien und Verarbeitung, Edelstahl.

Natürliches Kältemittel und extrem niedriger Stromverbrauch. 100 % der Kunststoffteile sind aus ABS Rezyklat* hergestellt.

Video auf YouTube

Als Auftisch- oder Standgerät verfügbar.

*Acrylnitril-Butadien-Styrol besteht zu 85% aus recyceltem Gebrauchtmaterial und 15% neuem Material

Top Pro

Technische Daten

Modell	Top Pro still + sprudelnd	Top Pro still	Unterschrank	Easy Access Panel
Design / Typ	Auftischgerät		mit oder ohne Bodenplatte	Bedieneinheit
Wassersorten				Analog zum gewählten Modell
Hygienefeatures	ThermalGate™ und PureProtect (standardmäßig); optional HygienePlus			
Bedienung	Touch oder mechanische Tasten	Touch		Touch
Bei fehlendem Abwasseranschluß	Optional Abwasserbehälter			
Spezifikationen				
Kühlkapazität	L-Kühler: 50 l/h (10–60 Nutzer) XL-Kühler: 85 l/h (20–100 Nutzer)			
Abmessungen (B x H x T)	278 x 530 x 518 mm		Schrank: 278 x 910 x 518 mm Bodenplatte: 440 x 4 x 510 mm	Flach: 80 x 7 x 80 Schräg: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe	330 mm			
Gewicht	Mit L-Kühler: 35 kg Mit XL-Kühler: 40 kg	Mit L-Kühler: 34 kg Mit XL-Kühler: 39 kg	Schrank: 16 kg Bodenplatte: 6 kg	0,5 kg
Max. Leistungsaufnahme	Mit L-Kühler: 440 W Mit XL-Kühler: 540 W			
Max. Durchfluss stilles Wasser	2 l/min			
Max. Durchfluss Sprudelwasser	1.6 l/min			
Bestellbezeichnung				
ThermalGate & PureProtect & Touch	TOP-50-TG/TOP-85-TG	TOP-50-TG-C1/TOP-85-TG-C1	VIV-TOP-US	EAP-01
ThermalGate & PureProtect & Mechanische Tasten	TOP-50-TG-MB/TOP-85-TG-MB			
HygienePlus & Touch	TOP-50-HP/ TOP-85-HP	TOP-50-HP-C1/TOP-85-HP-C1		
HygienePlus & Mechanische Tasten	TOP-50-TG-MB/TOP-85-TG-MB			