



## BRITA VIVREAU Aquarite

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist essenziell für Wohlbefinden und Gesundheit – insbesondere dort, wo es auf eine schnelle Genesung ankommt. Wasserspender von BRITA VIVREAU liefern Patienten, Besuchern und Personal rund um die Uhr wohlschmeckendes, frisch gefiltertes Wasser auf Knopfdruck den individuellen Bedürfnissen entsprechend.

# VIVREAU Aquarite

Die Lösung speziell für hygienisch sensible Bereiche.



• Programmierbare Portionierung

• Edeltahloberfläche

Die BRITA Hygiene Solution ist bei allen Aquarite Geräten serienmäßig integriert. Sie besteht aus einem EingangsfILTER, einem Bakterienfilter und einer thermischen Desinfektion am Auslass des Geräts und bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender speziell in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen.



• Leicht verständliche Anzeigen, wie CO<sub>2</sub>, Wassermangel- und Wartungsanzeige

**Ideal für Bereiche wie**


- Stationen, Wartebereiche und Personalküchen in Krankenhäusern
- Pflegeeinrichtungen
- alle Umgebungen mit besonderen Hygieneanforderungen

## Vorteile

- Einfache und intuitive Bedienung
- Besonders robust und leicht zu reinigen
- Serienmäßig mit bewährtem 3-Zonen-Schutz BRITA Hygiene Solution
- Kühlleistung: 60 l/h und 120 l/h


## 6 Installationsvarianten

- Standgerät
- Standgerät SGK
- Auf Tischgerät
- Einbaugerät mit Auf Tisch-, Aufwand- oder Inwandzapfstelle.



# VIVREAU Aquarite

## Technische Daten



Modell	BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit AufTischzapfstelle		BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Inwandzapfstelle Einbaugerät	BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Aufwandzapfstelle	BRITA VIVREAU Aquarite	
Design/Typ				Standgerät SGK	Standgerät	Auftischgerät
Wassersorten						
Gekühlt still	•					
Sprudelnd	•					
Spezifikationen						
Kühlleistung	120 l/h			120 l/h	60 l/h	
Passt in Unterschranke mit den folgenden Abmessungen ( B x H x T)	800 x 800 x 600 mm			-	-	-
Systemabmessungen (B x H x T)	360 x 620 x 435 mm (System) 350 x 520 x 285 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 434 x 586 x 413 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 366 x 623 x 285 mm (Zapfstelle)	700 x 1420 x 450 mm	350 x 1435 x 540 mm	350 x 535 x 540 mm
Zapfhöhe	310 mm	299 mm	291 mm	310 mm	291 mm	
Gewicht	46 kg (System) 11 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)	91 kg	75 kg	43 kg
Max. Leistungsaufnahme	820 W			250 W		
Max. Durchfluss	2 l/min					
Besonderheiten						
Tropfschale mit Abflussanschluss	•					
Elektrische Wasseruhr mit digitaler Anzeige	•					
Bestellnummer	1035806 - AR UTK Tap CT-2-HS CU CE	1035804 - AR UTK Tap BI-2-HS CU CE	1035805 - AR UTK Tap SBI-2-HS CU CE	1014037 AR 003-2-FS-HS CU CE	1014031 AR 002-2-FS-HS CU CE	1014032 AR 001-2-CT-HS CU CE