

PURITY C Filterköpfe



Ein Filterkopfsystem für alle Anwendungen

Die PURITY C Filterkopfsreihe bildet mit ihren vielfältigen Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten die Basis für das PURITY C Filterkartuschensortiment. Wählen Sie zwischen dem Filterkopf, der eine variable Verschnitteinstellung von 0–70% ermöglicht oder einem Filterkopf mit feststehender Verschnitteinstellung von 0 bzw. 30% (jeweils alternativ mit 3/8" oder John-Guest-Anschluss). Das garantiert Ihnen eine optimale Wasserqualität für jede Anwendung (Kaffee- und Espressomaschinen, Vendingautomaten, Kombidämpfer, Backöfen und Cooler).

Ihre Vorteile

- Unterschiedliche Ausführungen der Köpfe für gezielte Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite für einen platzsparenden Einbau
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil
- Einfaches Vorspülen und Entlüften
- Schneller und bequemer Filterwechsel ohne Werkzeuge
- Wasser-Shortcut bei nicht eingesetzter Kartusche
- Flexibles System passend für alle PURITY C Filtergrößen



Auf der Suche nach dem richtigen Filter?

Laden Sie sich die kostenlose BRITA Professional Service Filter App herunter, um den passenden Filter für Ihr System zu finden.



Digitalisieren Sie Ihre Wasserfiltration mit dem **BRITA iQ Meter**

Mit der BRITA iQ Technologie erhalten Sie Echtzeiteinblicke in Ihr gesamtes Filterportfolio – für volle Transparenz und Kontrolle. Die Vernetzung Ihrer Filtersysteme ermöglicht die vorausschauende Planung von Filterwechseln und die Optimierung von Wartungsabläufen, um maximale Betriebseffizienz zu gewährleisten.

Mit drei einfachen Handgriffen zu optimiertem Wasser

Zwei Minuten für Ihren neuen Wasserfilter



Spülventil mit komfortablem Schiebemechanismus für alle 0 - 70% Köpfe

Erhältlich mit zwei Anschlussvarianten G3/8" und JG 8 mm



Um die Filterkartusche auszutauschen, Verriegelungsgriff öffnen. Spülventil betätigen und Filter drucklos machen.



Die Filterkartusche lässt sich zur Entnahme um 90° in der Wandhalterung schwenken. Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen. Schutzkappe der neuen Filterkartusche abziehen. Nächstes Austauschdatum im Datumsfeld auf Filterkartusche vermerken.



Filterkartusche senkrecht in den Filterkopf einsetzen, Verriegelungsgriff bis zum Einrasten drehen. Spülventil betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien Ablauf des Wassers spülen – fertig!



* gilt für alle wasserberührenden Materialien

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

PURITY C Filterköpfe		Bestellnummer		
Filterkopf 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)		1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)		
Filterkopf 30 % ² (G 3/8" JG 8)		1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1) / 297174 (Pack 20)		
Filterkopf 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)		1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1) / 1013633 (Pack 20)		
PURITY C 0 - 3 Filterkopf ⁴ (G3/8")		1023325 (Pack 1)		
PURITY C Filterkopfsatz III 0 - 70% (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)		1002937		
Zubehör		Bestellnummer		
Durchfluss-Messgerät iQ Meter 10 - 100		1057522		
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10-100		1033041		
Rückflussverhinderer G 3/8"		1000639 (Pack 3)		
Rückflussverhinderer JG 8		292069 (Pack 1)		
PURITY C Filterköpfe	Durchmesser	Anschluss	Länge	Bestellnummer
Schläuche/Anschlussmodule ohne Bogen	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
Schläuche/Anschlussmodule mit Bogen	DN 13	3/4" - 3/4" Bgn	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" Bgn	1,5 m	1007724
	DN 8	3/8" - 3/8" Bgn	1,5 m	1007722
Bögen	-	3/4" Bgn	-	315648
	-	3/8" Bgn	-	1007740
Absperrhähne	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" mit integriertem Rückfluss-verhinderer	-	1007745
	-	3/8" Innengewinde - 3/4" Außengewinde	-	1000898
Reduziersets	-	3/4" Innengewinde - 3/8" Außengewinde	-	364600
Eingangsschlauch DN 8, 3/8" - 3/8" Absperrhahn	DN 8	3/8" - 3/8" Absperrhahn inkl. Rückflussverhinderer	1,5 m	1007730
Eingangsschlauch DN 13, 3/4" - 1" Absperrhahn	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Schlauchset I Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Schlauchset II Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Schlauchset III Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x u. Bgn)	2,0 m	1007735
Anmerkungen		¹ Für Cooler ² Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten ³ Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen ⁴ Für PURITY C Steam und Clean Filterkartuschen		

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

BRITA Recycling-Programm

Nachhaltigkeitsziele sind längst kein Luxus mehr – sie sind wichtige Leistungsindikatoren für Unternehmen. Das BRITA Recycling-Programm hilft Ihnen, sie bestmöglich in bestehende Abläufe zu integrieren, indem es bewährte Rückgabelösungen bietet, die Ihre interne Abfallentsorgung reduzieren, Lagerfläche freisetzen und die Entsorgungskosten senken können. Senden Sie gebrauchte Kartuschen zum Recycling zurück.

Erfahren Sie mehr über das BRITA Recycling-Programm: brita.net/recycling-professional

Für mehr Informationen:

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch