

VIVREAU Aquarite Einbaugeräte



Speziell für hygienisch sensible Bereiche

Die Geräte der BRITA VIVREAU Aquarite Serie, konzipiert für den Betrieb in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sind bekannt und erprobt. Der 3-Zonen-Schutz **BRITA Hygiene Solution** ist bei allen Geräten bereits integriert, inklusive einer Thermischen Keimsperrre. Die Produktserie BRITA VIVREAU Aquarite bietet mit ihren 3 Einbauvarianten hohe Installationsflexibilität: Die Inwand- und Aufwand-Zapfstellen sind einzigartig, um den Flur und die notwendigen Fluchtwege gemäß der Brandschutzverordnung stets frei zu halten. Das Einbaugerät mit dem Aufstischzapfhahn lässt sich perfekt in bestehende Möbel im Verpflegungsbereich oder im Pausenraum des Pflegepersonals integrieren. Sichtbar ist nur die robuste Zapfstelle, die weitere Technik kann leicht im bestehenden Unterschrank oder Nachbarraum verstaut werden.



Unsere Umwelt

Leitungsgebundene Wasserspender von BRITA sind die Alternative zu Wasser in Ein- oder Mehrwegflaschen. Sie reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren überdies den CO₂-Ausstoß, indem Produktion und Transport von Flaschenwasser wegfällt.



Ihre Vorteile

- Hochwertige leitungsgebundene Wasserspender für den großen Versorgungsbedarf
- Gekühltes stilles und gekühltes kohlensäurehaltiges Wasser mit individuell einstellbarer Temperatur
- Programmierbare Portionierung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Serienmäßiger 3-Zonen-Hygiene-Schutz **BRITA Hygiene Solution**
- Leicht verständliche Anzeigen geben Auskunft über Störungen bei der Thermischen Keimsperrre und warnen bei Filtererschöpfung (erfolgt durch Messung des Wasserverbrauches in Liter und der Nutzungsdauer)
- Besonders robust und leicht zu reinigen dank Edelstahloberfläche
- CO₂-, Wassermangel- und Wartungsanzeige



Sicherheit und Hygiene

Die **BRITA Hygiene Solution** ist ein 3-Zonen-Schutz von BRITA. Er ist für Umgebungen entwickelt worden, in denen Hygiene zum unverzichtbaren Standard gehört. Diese 3 Elemente bilden die Lösung:

1. Der **EingangsfILTER (BRITA CLARITY Protect)** besteht aus einem Vorfilter, Aktivkohle sowie einer Hohlfasermembran-Technologie. Die Porenweite von 0,15 µm hält Bakterien und andere gesundheitsbedenkliche Stoffe wie Zysten (in Übereinstimmung mit NSF 53) zurück. Er verringert auch verlässlich Trübungen und reduziert Metalle wie z. B. Blei. Indem auch Chloranteile herausgefilitert werden, optimiert er den Geschmack des Wassers.
2. **BRITA CLARITY Safe X3** befindet sich direkt vor dem Auslasshahn. Er hält mittels einer zweischichtigen Membran jegliche eventuell verbliebenen Bakterien effektiv vom Wasserausgang fern.
3. Die **Thermische Keimsperre** erhitzt den Auslasshahn automatisch in regelmäßigen Abständen. Dies schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Quellen, wie physischer Kontakt (z.B. Berührung des Wasserhahns mit den Fingern) und Tröpfchen (z.B. durch Niesen oder Husten).

Dieser besondere 3-Zonen-Schutz erfüllt die Hygieneanforderungen in anspruchsvollen Umgebungen – das belegen Langzeitgutachten unabhängiger Hygieneinstitute.

Zubehör

Wir bieten Ihnen umfangreiches, für jeden Anwendungsbereich geeignetes Zubehör in verschiedenen Formen und Ausführungen an.

- Verschiedene Flaschen
- Möglichkeit zur Individualisierung der Flaschen
- Flaschenkästen
- Passender Spülmaschinenkorb
- Becherspender und Bechersammler
- Umweltfreundliche PLA Becher (pflanzenbasiert) in verschiedenen Ausführungen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.



Model	BRITA VIVREAU Aquarite UTK Einbaugerät mit Aufischtzapfstelle	BRITA VIVREAU Aquarite UTK Einbaugerät mit Inwandzapfstelle	BRITA VIVREAU Aquarite UTK Einbaugerät mit Aufwandszapfstelle
Design/Type	Einbaugerät		
Wassersorten			
Gekühlt still	•		
Gekühlt kohlendensäurehaltig	•		
Spezifikationen			
Kühlleistung	120 l/h		
Passend für Unterschränke mit den folgenden Maßen (B x H x T)	800 x 800 x 600 mm		
Maße der Hauptkomponenten (B x H x T)	360 x 620 x 435 mm (System) 350 x 520 x 285 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 434 x 586 x 340 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 366 x 625 x 285 mm (Zapfstelle)
Zapfhöhe	310 mm	-	-
Gewicht der Hauptkomponenten	46 kg (System) 11 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)
Max. Durchfluss	2 l/min		
Max. Leistungsaufnahme	820 W		
Bestellnummer			
BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugeräte	1035806 - AR UTK Tap CT-2-HS CU CE	1035804 - AR UTK Tap BI-2-HS CU CE	1035805 - AR UTK Tap SBI-2-HS CU CE

Informationen und Beratung zu BRITA VIVREAU Wasserspendern:

BRITA Vivreau GmbH

Neugablonzer Str. 1 | 93073 Neutraubling | Deutschland
Tel. +49 9401 607-200 | Fax +49 9401 607-222
Österreich: Tel. +43 800 55-6630
wasserspender@brita.net | www.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf | Schweiz
Tel. +41 41 932-4250 | Fax +41 41 932-4251
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH (Hauptsitz)

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de